



## Poteaux

**Poteaux profilés sans accessoire, galvanisés, plastifiés, et munis d'un capuchon. Compatibles avec les panneaux à plis de la gamme Nylofor.**



## Quixolid®

### ATOUTS

- Aucun accessoire n'est nécessaire pour fixer le panneau aux poteaux
- Une languette de maintien à replier dans le profil du poteau sécurise l'ensemble du système : dès que le panneau est solidarisé au poteau, il ne peut plus être démonté
- La rigidité du poteau associé au panneau à plis vous garanti un système parfait. Inutile de couper le pli des panneaux au niveau des poteaux
- La finition du poteau Quixolid porte la signature Betafence : une belle forme arrondi du côté extérieur, des encoches invisibles dans la feuillure du poteau, et un profil proche du design du poteau Bekafix

### Descriptif

- Poteau profilé à encoches, pour fixation sur les fils horizontaux du panneau
- Section : 75 x 50 mm
- Encoche tous les 100 mm
- I/V : 5,23 m³
- Un capuchon plastique ferme le profil en partie supérieure et empêche l'écoulement et la stagnation de l'eau dans le poteau

### Options

- Platine à emboîter (identique au poteau Bekafix)
- Possibilité de fixer un bavolet pour 3 rangs de ronce
- Cale pour aider lors de la pose du panneaux

### Revêtement

Galvanisation totale des faces intérieures et extérieures. Finition avec un revêtement polyester d'un minimum de 60 microns.



### Couleurs

Vert RAL 6005 - Blanc RAL 9010 - Autres couleurs sur demande.

### Installation

- Réalisation des angles droits inférieurs à 90 ou 120° (selon configuration), avec le même poteau
  - Compatible avec la pose de plaques de soubassement béton ou PVC sans accessoire supplémentaire
- Demandez notre manuel de pose ou visionnez nos vidéos de pose.

### Compatibilité

Le poteau Quixolid peut être associé aux panneaux Nylofor 3D, 3D Pro, 3-M et 3D Multi.

### ASSORTIMENT QUIXOLID

Hauteur de la clôture en mm	Longueur des poteaux en mm (à sceller)	Longueur des poteaux en mm (sur platine)
630	1075	675
1030	1475	1075
1230	1675	1275
1530	1975	1575
1730	2175	1775
1930	2475	1975
2030	2575	2075
2430	3175	-

## Applications

Pour une pose rapide des panneaux à plis Nylofor

Votre distributeur BETA FENCE

Betafence France S.A.S  
 Parc de Haute Technologie  
 2 Rue Alexis de Tocqueville - 92183 Antony Cedex  
 Tél : 01 40 96 26 22 - Fax : 01 40 96 26 06  
 info.france@betafence.com - www.betafence.fr