



Poteaux

Poteaux profilés, galvanisés, plastifiés, avec système de fixation, compatibles avec tous les panneaux Nylofor.



Poteaux Bekafix®

ATOUTS

- Une large gamme d'accessoires lui permet de s'adapter à de nombreuses configurations
- Son profil spécifique lui permet de recevoir une plaque de propreté en partie basse, sans ajouter d'accessoires
- Permet une large configuration des angles, sans ajouter de deuxième poteau

Descriptif

- Avec encoches pour positionner les clips de fixation des panneaux
- Section du poteau : 70 x 44 mm
- Mesure intérieure de la feuillure : 43 mm
- I/V : 6,48 cm³
- Poteau profilé en H, à feuillure, pour y insérer les panneaux de part et d'autre. Munis d'un capuchon en plastique en partie supérieure (empêche écoulement et stagnation de l'eau dans le poteau)
- Pré-percé avec 3 trous pour la fixation des clips métalliques de sécurité à l'aide de boulons de sécurité

Accessoires

- Système de fixation de sécurité : clips métallique plastifié équipé d'un trou. En option et pour plus de sécurité, un boulon autocassant en inox complète la fixation.
- Clips polyamide
- Pince à clipser Bekafix
- Platine à emboîter
- Bavolet à emboîter pour ronce et panneaux

Revêtement

Galvanisation intérieure et extérieure et plastification polyester (min. 60 microns).



Couleurs

Vert RAL 6005 - Blanc RAL 9010 - Anthracite RAL 7016 - Autres couleurs sur demande.

Installation

- Réalisation des angles droits à 90° (selon configuration), avec le même poteau
 - Compatible avec la pose de plaques de soubassement béton ou PVC sans accessoire supplémentaire
- Demandez notre manuel de pose ou visionnez nos vidéos de pose.

Compatibilité

Le poteau Bekafix peut être associé aux panneaux : Zenturo, Bekafor, et à tous les panneaux de la gamme Nylofor.

POTEAUX BEKAFIX		
Longueur des poteaux en mm	Nombre de fixations par poteau d'angle et intermédiaire	Nombre de fixations par poteau d'extrémité
1075	2x2	1x2
1475	2x2	1x2
1675	2x2	1x2
1975	2x3	1x3
2175	2x3	1x3
2475	2x4	1x4
2575	2x4	1x4
3175	2x4	1x4

Applications

Pour tous types de panneaux Nylofor





Poteaux

Poteaux profilés, galvanisés, plastifiés, issus de la même technologie que le poteau Bekafix. Idéal pour les applications de moyenne et haute sécurité et pour les grandes hauteurs.



Poteaux Bekafix® Super

ATOUT

- Installation rapide, pièces de fixation uniques, design breveté
- Des plaques de soubassement en béton peuvent être insérées dans la feuillure du poteau sans accessoire supplémentaire
- Le pli du panneau n'a pas besoin d'être sectionné pour la pose

Le poteau Bekafix Super offre tous les avantages du poteau Bekafix standard avec une gamme d'application plus large grâce à l'augmentation de sa rigidité et de son coefficient d'inertie. Des panneaux allant jusqu'à 4.1 m peuvent être installés sur ce poteau tout en garantissant une excellente tenue aux vents.

Descriptif

- Poteau profilé en H, muni d'un capuchon en plastique en partie supérieure (empêche écoulement et stagnation de l'eau dans le poteau)
- Feuillures latérales et encoches pour la pose des panneaux au moyen de clips de fixation
- Des trous sont positionnés tous les 15 cm dans la feuillure, pour la fixation des clips métalliques de sécurité à l'aide de boulons de sécurité
- Section du poteau : 100 x 54 mm
- Epaisseur du profil : 2 mm
- I/V: 14,75 cm³

Accessoires

- Système de fixation de sécurité : clips métallique plastifié équipé d'un trou. En option et pour plus de sécurité, un boulon autocassant en inox complète la fixation.
- Pince à clipser Bekafix Super

Revêtement

Galvanisation intérieure et extérieure et plastification polyester : minimum 60 microns.



Couleurs

Vert RAL 6005 - Autres couleurs sur demande.

Installation

- Réalisation des angles droits inférieurs à 90 ou 120° (selon configuration), avec le même poteau
 - Compatible avec la pose de plaques de soubassement béton ou PVC sans accessoire supplémentaire
- Demandez notre manuel de pose.

Compatibilité

Le poteau Bekafix Super est compatible avec les panneaux à plis de la gamme Nylofor, ainsi que les panneaux Securifor.

POTEAUX BEKAFIX SUPER			
Longueur en mm		Nombre de fixations par poteau intermédiaire	Nombre de fixations par poteau d'extrémité
Poteaux	Panneaux		
2600	2000	2x4	1x4
3200	2400	2x4	1x4
3800	3100	2x6	1x6
4300	3600	2x7	1x7
4800	4100	2x8	1x8

Applications

Spécialement recommandés pour les hauteurs de panneaux supérieures à 2 mètres.

Votre distributeur BETA FENCE

Betafence France S.A.S
 Parc de Haute Technologie
 2 Rue Alexis de Tocqueville - 92183 Antony Cedex
 Tél : 01 40 96 26 22 - Fax : 01 40 96 26 06
 info.france@betafence.com - www.betafence.fr